

Lámina R-101

Lámina de acero [acanalada](#) con perfil trapezoidal esta diseñada para ser utilizada como cubierta de fijación expuesta. Disponible en [Zintro](#), [ZintroAlum](#) y [Pintro](#).

Ideal para muros, cubiertas y faldones de naves industriales, bodegas y construcciones en general. Nuestra lámina de acero R-101 tiene excelente relación entre economía, capacidad estructural y capacidad de desagüe.

► Sustratos y Recubrimientos

Producto	Grado
Zintro	Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo
Zintro Alum	Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo
Pintro	Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo

► Colores

Blanco Estándar, Blanco Ultra, Arena Estándar, Azul Rey, Azul Militar Estándar, Silver Poly, Gris Humo y Rojo Janitzio.

► Características del producto

- Traslape transversal mínimo: 200 mm (7.9")
- Pendiente mínima: 10% longitud máxima de vertiente: 20.0 m

*Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

► Rango dimensional

- Disponible en calibres: 20*, 22, 24, 26 y 30*
- Disponibles para el Mercado Construcción con una longitud mínima de 2,440 mm (8") y máxima de 12,000 mm (39 4.4")

*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

**Para longitudes especiales favor de conectar a su ejecutivo de ventas.



Poder cubriente

100.8 cm (39.7")

Ancho efectivo 100.8 cm				
calibre	Espesor nominal acero base		Peso kg/ml	kg/m ²
	pulg	a		
20*	0.03559 (0.9119)		9.07	9.00
22	0.0299 (0.7595)		7.61	7.52
24	0.0209 (0.5309)		5.42	5.37
26	0.0179 (0.4547)		4.69	4.64
28	0.0149 (0.3785)		3.96	3.92
30*	0.0120 (0.3048)		3.25	3.22

*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

